

	Business Lite	Business Pro
Allgemeines		
Leistung	Bis zu 22 kW	Bis zu 22 kW
Ladegeschwindigkeit (Reichweite/Stunde)	Bis zu 110 km	Bis zu 110 km
Maße	503,5 x 200 x 137 mm	503,5 x 200 x 137 mm
Gewicht	4,0 kg	4,0 kg
Netzanschluss	16 A bis 32 A, 400 V (3-phasig), 50 Hz	16 A bis 32 A, 400 V (3-phasig), 50 Hz
Ladesteckdose	Typ 2	Typ 2
kWh-Meter (für Abrechnungszwecke)	MID-zertifiziert	MID-zertifiziert
Sicherheit		
Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C	-25 °C bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %	5 % bis 95 %
Kommunikation mit Elektrofahrzeug Keine Überhitzung / Kein Stromschlag	✓	✓
Diebstahlschutz Das Kabel ist während des Ladevorgangs verriegelt	✓	✓
Schutzklasse Elektrische Sicherheitsklasse: Klasse 1 IK10 (höchste Klasse) IP54 (für den Innen- und Außengebrauch)	✓	✓
Kommunikation		
Per GPRS anschließbar	✓	✓
Per Ethernet anschließbar	✓	✓
Per mobilem Router anschließbar (geliefert durch NewMotion)	✓	✓
Bedienungsschnittstelle/ Authentifizierung	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz IEC 14443A IEC 14443B	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz IEC 14443A IEC 14443B
Design und Anpassung		
Entworfen gemäß	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready 1.2 Anforderungen	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready 1.2 Anforderungen
Standardfarbe	Rückseite RAL 7031 (grau) Vorderseite RAL 9010 (weiß)	Rückseite RAL 7031 (grau) Vorderseite RAL 9010 (weiß)
Kundenspezifische Farbe der Vorderseite	✓	✓
Befestigung Pfahl Wand	✓	✓
Intelligente Services		
Online-Verwaltung der Ladestation	✓	✓
Einblicke in Ladevorgänge	✓	✓
Automatische Rückerstattung der Stromkosten	✓	✓
Einstellen von Ladetarifen kWh- und/oder zeitbasiert	✓	✓
E-Mail-Benachrichtigungen	✓	✓
Remote Charge Point Control	✓	✓
Plug & Charge	✓	✓
Dynamisches Lastmanagement mit mehreren Ladestationen	Nur in Kombination mit Business Pro	✓